



StrenometerNyt

BresleSampler™ til silikoneoverflader

Tester du på overfladeforurening på silikonebaserede coatings? Så har vi løsningen.

BresleSamplere™ er selvklæbende gummibrikker der anvendes til måling af overfladeforurening. Der findes en række forskellige typer, og vi udvider nu vores sortiment med **BresleSampler™ Twin-Tab™ TTS-LSP3**.

Når silikone anvendes i maling og lakker for at forbygge at noget sætter sig fast på overfladen, kan det være en udfordring at få en traditionel **BresleSampler™** til at klæbe på samme. **BresleSampler™ Twin-Tab™ TTS-LSP3** er en specialløsning til opgaver hvor silikoneoverflader indgår, særligt inden for marine og industrielle coating systemer.

Den patentanmeldte **BresleSampler™ Twin-Tab™ TTS-LSP3** er specielt udviklet til brug på silikoneoverflader, og den primære anvendelse er til test på silikonebaserede overfladebehandlinger (hard-coatings) der anvendes på forskellige maritime dele, bl.a. skibsskrog for at reducere begroning og mindske vandmodstand og dermed nedsætte brændstofforbruget.

Fordele:

- Designet til silikoneoverflader.
- Pålidelige og ensartede målinger.
- Velegnet til marine og industrielle applikationer.
- Kan også anvendes på epoxy.



Bemærk! Silikoneforurening af testområdet kan forekomme. Brug derfor kun **BresleSampler™ Twin-Tab™ TTS-LSP3** når der skal overmales med silikonemalinger. Til andre opgaver, fx under polyuretan-slutmaling, anvendes en af de andre Single- eller Twin-Tab typer.

Gå ind på www.strenometer.dk og læs mere om vores [BresleSamplere™](#) og [BreslePatches](#).

Har du spørgsmål til anvendelse, kompatibilitet, eller ønsker du rådgivning om den rette løsning til din opgave, er du også meget velkommen til at kontakte os på telefon 45 95 07 00 eller e-mail salg@strenometer.dk

Med venlig hilsen
Strenometer ApS